

Оборудование газодинамического нанесения металлических покрытий ДИМЕТ

Марка	Назначение	Цена, руб. с НДС
<p>ДИМЕТ-404</p> 	<p><u>Малогабаритное универсальное оборудование для ручной или частично автоматизированной работы.</u> Для многофункционального применения.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пять рабочих режимов; • Два переключаемых порошковых питателя ПВ-43, круглое сопло СК20, плоское сопло СП9; • Эргономичная рукоятка с двухпозиционной кнопкой управления; • Возможность дистанционного управления подачей воздуха и порошка; • Энергопотребление: 220 В, 3,3 кВт; • Сжатый воздух: давление 6-10 атм., расход - 400 л/мин.; • Вес: 18 кг. 	<p>379 960</p>
<p>ДИМЕТ-405</p> 	<p><u>Портативное универсальное оборудование для ручной работы.</u> Для многофункционального применения.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пять рабочих режимов; • Два переключаемых порошковых питателя ПВ-43, круглое сопло СК20, плоское сопло СП9; • Энергопотребление: 220 В, 3,3 кВт; • Сжатый воздух: давление 6-10 атм., расход - 400 л/мин.; • Вес: 17 кг. 	<p>345 740</p>
<p>ДИМЕТ-412</p> 	<p><u>Портативное оборудование для ручной работы.</u> Для применения в локальном ремонте.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Два рабочих режима; • Один порошковый питатель ПВ-43, круглое сопло СК20; • Энергопотребление: 220 В, 2,9 кВт.; • Сжатый воздух: давление 6-10 атм., расход - 400 л/мин.; • Вес: 9 кг. 	<p>247 800</p>
<p>ДИМЕТ-421</p> 	<p><u>Малогабаритное универсальное оборудование для автоматизированной или ручной работы.</u> Для многофункционального применения.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пять рабочих режимов; • Два переключаемых порошковых питателя ПВ-45, круглое сопло СК20, плоское сопло СП9; • Эргономичная рукоятка с двухпозиционной кнопкой управления; • Возможность дистанционного управления подачей воздуха и порошка, переключения питателей, выбора рабочего режима; • Возможность компьютерного управления; • Энергопотребление: 220 В, 3,3 кВт.; • Сжатый воздух: давление 6-10 атм., расход - 400 л/мин.; • Вес: 19 кг. 	<p>454 300</p>

Дополнительные устройства для оборудования ДИМЕТ

Марка	Назначение	Цена, руб. с НДС
Сопло СК30	Круглое сопло для использования с износостойкими керамическими вставками К30. Повышенный расход воздуха.	6 962
Узел поворота сопла УП 45, УП90	Соединительное устройство для крепления сопла на напылителе под углом 45 (УП45) и 90 (УП90) градусов.	2 006
Удлинитель У150, У400	Соединительное устройство для выноса сопла от напылителя на расстояние 150 мм (У150) и 400 мм (У400).	7 788
Сопловой блок СББ-03	Набор компонентов для напыления баббита с использованием оборудования ДИМЕТ моделей 402, 403, 404, 405, 412, 421 .	21 240

Дополнительное оборудование (организация рабочего места, техпроцесса)

Марка	Назначение	Цена, руб. с НДС
Пылезащитная камера ПЗК-С5	<p><u>Камера для размещения деталей размером до 600х300х300 мм, предотвращающая выбросы пыли высокочастотными воздушными потоками из камеры в зону оператора.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменяемый размер и конфигурация входного окна для оптимизации процесса напыления на детали (группы деталей) различной формы и размеров; • Внутренняя подсветка. 	116 820
Фильтро-вытяжное устройство ФВК-10	<p><u>Устройство для вытяжки запыленного воздуха из рабочей зоны (пылезащитной камеры) и его двухступенчатой очистки от пыли.</u> Состав: один циклон, фильтрующий блок, вентилятор с пускателем, воздуховод, переходник. Производительность – до 11 куб.м./мин</p>	109 740
Фильтро-вытяжное устройство ФВК-20	<p><u>Устройство для вытяжки запыленного воздуха из рабочей зоны (пылезащитной камеры) и его двухступенчатой очистки от пыли.</u> Состав: 2 циклона, фильтрующий блок, вентилятор с пускателем, воздуховоды, переходник. Производительность – до 20 куб.м./мин</p>	129 800
Сканирующее устройство СКУ-5	<p><u>Устройство для программного циклического перемещения напылительного блока и управления работой напылительного оборудования ДИМЕТ с целью обработки заданной площади плоской поверхности изделия, размещенного в пылезащитной камере (адаптировано к монтажу на ПЗК-С5).</u></p>	424 800
Стойка СТ-5	<p><u>Стойка специализированная – для размещения и легкого внутрицехового перемещения оборудования ДИМЕТ и, при необходимости, дополнительных блоков систем автоматизации работы напылительного оборудования.</u></p>	14 160
Стойка СТ-6	<p><u>Стойка специализированная с фильтром – для размещения и внутрицехового перемещения оборудования ДИМЕТ и, при необходимости, дополнительных блоков систем автоматизации.</u></p>	25 960
Аппарат абразивно - струйный СД-6	<p><u>Набор для абразивно-струйной обработки локальных участков поверхности (сварных швов, коррозионных дефектов и т.п.) под лакокрасочные или металлические покрытия, очистка и придание шероховатости.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Применяется с оборудованием ДИМЕТ модели 412 или автономно. 	17 228
Питатель порошок ПВ43А	<p>Автономный негерметичный порошок питатель с загрузкой до 0,5 кг - для подачи порошковых материалов с расходом 0,1-1,0 г/с.</p>	37 760

Питатель порошковый РВ-85	<u>Негерметичный питатель с повышенной стабильностью.</u> Предназначен для равномерной подачи высокодисперсных порошковых материалов при нанесении покрытий оборудованием ДИМЕТ	139 240
-------------------------------------	--	----------------

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для работ с оборудованием ДИМЕТ®

Основные компоненты	Марка	Назначение	Особенности	Цена, руб./ кг. с НДС
Алюминий Цинк	A-20-11	<ul style="list-style-type: none"> Герметизация отверстий и щелей в металлических радиаторах, конденсаторах, теплообменниках и иных изделиях. Ремонт коррозионных и механических повреждений, пробоин, прогаров, сколов, заполнение трещин, промоин и других дефектов в алюминиевых, стальных и чугунных деталях. 		1 097,4
Алюминий Цинк	A-80-13	<ul style="list-style-type: none"> Восстановление формы металлических деталей. Заполнение каверн, пор, трещин и других дефектов в изделиях из алюминия и его сплавов. Восстановление посадочных мест подшипников в алюминиевых, стальных и чугунных деталях. 		1 097,4
Медь	C-01-01	<ul style="list-style-type: none"> Электро-контактные покрытия на алюминии, стали, металлических сплавах, стекле, керамике. Покрытие поверхности алюминиевых, стальных, чугунных, керамических и стеклянных деталей для пайки оловом. 	На стекле и керамике требуется подслоя алюминия.	1 333,4
Цинк	Z-00-11	<ul style="list-style-type: none"> Антикоррозионная защита локальных участков стальных деталей и элементов стальных конструкций (в том числе сварных швов). 		908,6
Медь Цинк	C-01-11	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение каверн, трещин и других дефектов в стальных, чугунных, бронзовых и латунных деталях. Ремонт деталей, работающих при температуре до 800°С. Восстановление посадочных мест подшипников в стальных и чугунных деталях. 		1 180
Свинец	P1-00-01	<ul style="list-style-type: none"> Антикоррозионная защита в кислотных и щелочных средах. Герметизация пористости, микротрещин, резьбовых соединений. 		802,4
Баббит Б-83	B83-100-40	<ul style="list-style-type: none"> Восстановление подшипников скольжения 	Требуется сопловой блок СББ-03	4 000,2
Никель Цинк	N7-00-14	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение каверн, прогаров, трещин и других дефектов в изделиях, работающих при температуре от 800 до 1200 ° С. 		4 130
Никель	N3-00-02	<ul style="list-style-type: none"> Электропроводящее покрытие для контактных площадок электрооборудования. Антикоррозионные и жаростойкие покрытия для защиты стальных деталей. 		4 130

Олово	T2-00-05	<ul style="list-style-type: none"> Электропроводящее защитное покрытие для контактных площадок электрооборудования. 	Повышенная дистанция напыления	2 348,2
Сплав ПОС63	TP-63-25	<ul style="list-style-type: none"> Электропроводящее защитное покрытие для контактных площадок электрооборудования. 	Повышенная дистанция напыления	1 947
Сплав ПОС61	TP-61-25	<ul style="list-style-type: none"> Электропроводящее защитное покрытие для контактных площадок электрооборудования. 	Повышенная дистанция напыления	1 947
Оксид алюминия	K-00-04-16	<ul style="list-style-type: none"> Очистка и абразивная подготовка поверхности стали и чугуна для нанесения металлических покрытий. 		342,2

ВСТАВКИ СМЕННЫЕ (изнашиваемые элементы сопла)

Марка	Назначение	Особенности	Цена, руб. с НДС
К6	К соплам СК10 и СК20.	круглая	295
К30	К соплу СК30, керамическая, износостойкая.	круглая	1 298
П9	К соплу СП9.	плоская	295

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для работ с оборудованием ДИМЕТ®
(специальный перечень)

Основные компоненты	Марка	Назначение	Особенности	Цена, руб./ кг. с НДС
Алюминий	A-30-01	<ul style="list-style-type: none"> • Антикоррозионные покрытия; • Восстановление слоя плакировки на деталях при пониженных температурах. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 097,4
Алюминий	A-20-01	<ul style="list-style-type: none"> • Антикоррозионные покрытия; • Восстановление формы алюминиевых деталей; • Защитное покрытие стальных деталей, работающих при 500 - 600 °С; • Герметизация сквозных дефектов в металлических деталях. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 097,4
Алюминий	A-10-01	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановление формы алюминиевых деталей; • Создание диффузионного защитного слоя на стальных деталях, работающих при 800-1000 °С; • Подслой для нанесения медных и никелевых покрытий на керамику. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 097,4
Алюминий	A-10-04	<ul style="list-style-type: none"> • Подслой для нанесения медных и никелевых покрытий на керамику. 	Повышенный износ сопловой вставки.	908,6
Алюминий Цинк	A-20-10	<ul style="list-style-type: none"> • Зеркальные покрытия на стекле; • Подслой для нанесения на стекло других типов покрытий. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 097,4
Медь Цинк	C-03-10	<ul style="list-style-type: none"> • Электропроводящие покрытия на стекле, в том числе, для припайки проводов. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 333,4
Алюминий	A-10-00	<ul style="list-style-type: none"> • Покрытия с ограничением толщины слоя; • Светоотражающие покрытия на стекле с повышенной коррозионной стойкостью. 	Возможно осаждение внутри сопловой вставки.	1 097,4
Медь	C-01-00	<ul style="list-style-type: none"> • Покрытия с ограничением толщины слоя. 		1 557,6
Сплав Олово-Свинец "Третник"	TP-33-13	<ul style="list-style-type: none"> • Реставрационные работы. 	Повышенная дистанция напыления.	1 947
Сплав Олово-Свинец	TP-50-13	<ul style="list-style-type: none"> • Электропроводящее защитное покрытие для контактных площадок электрооборудования. 	Повышенная дистанция напыления.	1 947
Оксид алюминия	K-00-04-02	<ul style="list-style-type: none"> • Абразивная подготовка поверхности керамических изделий для нанесения металлических покрытий. 		578,2